

giatsu

RANGE HOME



Karta katalogowa



Klimatyzator ścienny DIAMANT



Inwerterowa sprężarka i wentylatory

Funkcja odszraniania

Tryb Turbo (szybkie schłodzenie, grzanie)

Blockada dziecięca

Tryb nocny

Funkcja autodiagnozy

Zegar 24h

Odpływ skroplin możliwy po obydwo stronach

Ochrona przed korozją

		GIA-S09DIAR32		GIA-S12DIAR32	
MODEL		GIA-S09DIAR32-INT		GIA-S12DIAR32-INT	
		GIA-S09DIAR32-EXT		GIA-S12DIAR32-EXT	
Zasilanie		V,F,HZ	220-240V (1 Faza ~ 50Hz)		
PARAMETRY					
Chłodzenie	Wydajność (min.-max.)	kW	2.600 (400-3.300)		3.500 (550-4.000)
		Kcal/h	2.236 (344-2.838)		3.010 (473-3.440)
		Btu/h	8.871 (1.635-11.260)		11.942 (1.877-13.648)
	Pobór mocy	W	650 (150-1430)		875 (180-1560)
	Pobór prądu	A	3,6		4,8
	SEER	-	8,6		8,6
	Klasa energetyczna	Chłodzenie	A+++		A+++
Grzanie	Wydajność (min.-max.)	kW	2.800 (400-4.100)		3.800 (600-5.130)
		Kcal/h	2.400 (344-3.526)		3.268 (516-4.386)
		Btu/h	9.554 (1.365-13.989)		12.966 (2.047-17.504)
	Pobór mocy	W	710 (180-1550)		975 (220-1800)
	Pobór prądu	A	3,4		4,4
	SCOP	-	4,6		4,6
	Klasa energetyczna	Grzanie	A++		A++
WŁAŚCIWOŚCI					
Jednostka wewnętrzna	Moc akustyczna (SH/H/L/SL)	dB(A)	53/48/35/33		
	Ciśnienie akusty. (SH/H/L/SL)	dB(A)	38/34/21/18		
	Przepływ pow. (SH/H/L/SL)	m³/h	520/440/230/150		
	Temperatura pracy	°C	16 ~ 31		
Jednostka zewnętrzna	Moc akustyczna	dB(A)	52		
	Ciśnienie akusty.	dB(A)	61		
	Przepływ pow.	m³/h	1.800		
	Temp. pracy w chłodzeniu	°C	15 ~ 54 I -20 ~ 24		
Czynnik chłodniczy	Sprężarka		Panasonic		
	Typ / Napelnienie	R32/kg	0,8		
	Dodatkowe napelnienie > 5m	g/m	20		
Ogrzewana powierzchnia (zależna od warunków w pomieszczeniu)		m²	18		
24					
WYMIARY I WAGA					
Jednostka wewnętrzna	Wym. netto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	910x303x200		
	Waga netto	kg	12		
Jednostka zewnętrzna	Wym. netto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	830x540x325		
	Waga netto	kg	30		
38					
PODŁĄCZENIA					
Rura chłodnicza	Ciecz - Gaz	cal	1/4"-3/8"		
	Długość max.	m	20		
	Maks. różnica poziomów	m	10		
Podłączenia elektryczne	Komunikacja	mm	2x2,5+T		
	Zasilanie	mm	3x2,5+T		
Kod EAN			8435483813861		
			8435483813854		

GIATSU zastrzega sobie prawo do modyfikacji modeli i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia