

Jednostka wewnętrzna kanałowa

Multi seria **IX43**

giatsu

R-32



Inwerterowa sprężarka i wentylatory



Zegar 24h



Obniżona wysokość



2 kable zasilające



28dB

100Pa



Pompka kondensacyjna



Filtr wielofunkcyjny



Łatwy do czyszczenia filtr



Świeże powietrze

- Dwie opcje wlotu powietrza



Sterownik przewodowy

MODEL

Zasilanie		V, F, HZ	220-240V (1 Faza ~ 50Hz)	
Chłodzenie	Wydajność	kW	3,5	5,3
		Frig/h	3.010	4.560
		Btu/h	11.900	18.000
	Grzanie	Wydajność	kW	3,81
Kcal/h			3.200	4.800
Btu/h			13.000	19.000
WŁAŚCIWOŚCI				
Jednostka wewnętrzna	Moc akustyczna	dB(A)	59	60
	Ciśnienie akusty.	dB(A)	27,5/34,5/40	44/42/40
		Pa	0 - 60	0 - 100
	Przepływ pow.	m³/h	600/480/300	1.006/853/684
	Temperatura pracy	°C	17 ~ 30	17 ~ 30
Ogrzewana powierzchnia (zależna od warunków w pomieszczeniu)		m²	25	40
WYMIARY I WAGA				
Jednostka wewnętrzna	Wym. netto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	700×200×450	880×210×674
	Wym. brutto (Dł. x Wys. x Szer.)	mm	860×285×540	1.070×280×725
	Waga netto / brutto	Kg	18/22	25,6/31,4
PODŁĄCZENIA				
Rura chłodnicza	Ciecz - Gaz	cal	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Podłączenia elektryczne	Komunikacja	mm	desde la exterior	desde la exterior
	Zasilanie	mm	3×2,5+T	3×2,5+T

Kod EAN

8435483814851

8435483814844

GIATSU zastrzega sobie prawo do modyfikacji modeli i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia

giatsu